

项目		技术指标
性能指标	频率	5~10MHz
	工作电压	12V
	波形	Sine Wave
	温度稳定度	±0.5ppb (-40~+85°C) @10MHz
	短稳	≤1.5E-13/s
	启动功耗	<4W
	稳定功耗	<2W
	启动时间	<5min
	电压控制特性	线性
正斜率		
相噪 (@10M)	1Hz	-122dBc/Hz
	10Hz	-147dBc/Hz
	100Hz	-161dBc/Hz
	1kHz	-165dBc/Hz
	10kHz	-165dBc/Hz
	100kHz	-165dBc/Hz
	1MHz	-168dBc/Hz
工作环境	可工作稳定	-40°C~85°C
	储存湿度	-55°C~105°C
振动	测试条件: 振幅: 0.75mm (5~26HZ) ; 加速度: 10g; 10Hz~500Hz; 30min一个循环, 每个方向测试2小时 (3个方向, X、Y和Z) , IEC68-2-06 Test Fc。	
冲击	50g; 11ms; 半正弦波 (3个方向, X、Y和Z) , IEC68-2-27TestEa/Severity 50A	
尺寸	50*50*15mm、25*25*12.7mm、36*27*12.7mm	

Notice: 如需获取完整的规格资料, 请联系专属客服或业务人员